

BINGO

Proces Produkcji	Tufted		ISO 2424
Podział	5/32" Loop		
Skład stos	100% PP		ISO 2424
Rodzaj spodu	Woven PP		ISO 2424
Spód	AB + Felt		ISO 2424
Szerokość	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 986
Waga runa	ca. 370 gr/m ²		ISO 8543
Waga całkowita	AB ca. 1403 gr/m ²	Felt ca. 1425 gr/m ²	± 15% ISO 8543
Wysokość runa	ca. 4,0 mm		ISO 1765
Wysokość całkowita	AB ca. 6,0 mm	Felt ca. 6,5 mm	+ 15% / -10% ISO 1765
Ilość włókien	ca. 93.500 /m ²		+ 10% / -7,5% ISO 1763
Palność	AB Cfl-S1 glued	Felt Cfl-S1 glued	EN 13501-1
Odporność na światło	5		105-B02
Odporność na ścieranie	≥ 4		105-X12
Odporność na działanie wody	≥ 4		105-E01
Odporność termiczna	0,120 m ² K/W		ISO 8302
Izolacja akustyczna	10,0 dB		ISO 10140
GuT Nr.	AB 89ECF791	Felt 4CC94928	

Teppichsymbole Vlies



Teppichsymbole Vlies



Zertifikate

EN 14041 01 CE Reaction to fire: Cfl-S1 verlijmd Slip resistance: DS AB DOP: 1058-114996 Textile Floorcovering EN1307	EN 14041 13 CE Reaction to fire: Cfl-S1 verlijmd Slip resistance: DS Felt DOP: 1058-121221 Textile Floorcovering EN1307
---	---

